

# VIVREAU Extra C-Shape

Optimisée et sophistiquée.



**Panneau tactile en verre intuitif** et Easy Access  
Panel en option comme second panneau de commande pour un positionnement flexible

Fonctionnalité de désinfection thermique performante  
**ThermalGate™**




Fonctionnalité anti-brûlure pour l'eau chaude

**Filtration BRITA** préserve les minéraux tout en éliminant les substances indésirables

Deux hauteurs

- Robinet bas
- Robinet haut



**Bac de récupération** avec raccordement direct à un conduit d'évacuation






## Avantages

- Seul le robinet est installé sur le plan de travail, le groupe froid et le chauffe-eau sont dissimulés dessous
- Qualité garantie par BRITA, avec des filtres fabriqués en Allemagne et des fontaines assemblées en Italie
- Fontaines BRITA fabriquées dans des usines alimentées par des sources d'énergie renouvelables certifiées
- Capacité de chauffe : 20 l/h ou 30 l/h et capacité de refroidissement : 85 l/h



# VIVREAU Extra C-Shape

## Caractéristiques techniques



Modèle	Extra C-Shape, Eau plate	Extra C-Shape, Eau plate + gazéifiée	Extra C-Shape, Eau plate + chaude	Extra C-Shape, Eau plate + gazéifiée + chaude
Design/type			Modèle à intégrer : C-Shape	
Types d'eau	~ ❄️	~ ❄️ ⚙️ ⚙️ ⚙️	~ ❄️ 🌀	~ ❄️ ⚙️ ⚙️ ⚙️ 🌀
Options de configuration				
Hauteur du robinet			robinet bas (hauteur de distribution 260 mm) robinet haut (hauteur de distribution 330 mm)	
Installation dans un environnement accessible à tous			Easy Access Panel	
Installation sans raccordement aux eaux usées			conteneur des eaux usées	
Spécifications				
Capacité de refroidissement			85 l/h	
Capacité de chauffe				Chauffe-eau moyen : 20 l/h   grand chauffe-eau : 30 l/h
Installation possible dans un meuble sous un plan de travail aux dimensions suivantes (L x H x P)		600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm
Dimensions de l'appareil sous le plan de travail (L x H x P)		groupe froid : 272 x 490 x 473 mm		groupe froid : 272 x 490 x 473 mm Chauffe-eau moyen : 230 x 415 x 234 mm   grand chauffe-eau : 230 x 670 x 234 mm
Dimensions du robinet avec le bac de récupération (L x H x P)			robinet bas : 134 x 339 x 269 mm robinet haut : 134 x 409 x 269 mm	
Poids		robinet : 1,9 kg installation sous le plan de travail (groupe froid) : 38,5 kg		robinet : 1,9 kg installation sous le plan de travail (groupe froid) : 38,5 kg installation sous le plan de travail (chauffe-eau moyen) : 7,8 kg installation sous le plan de travail (grand chauffe-eau) : 11,3 kg
Consommation électrique maximale, groupe froid			540 W	
Consommation électrique maximale, chauffe-eau				2,1 KW
Débit maximal, eau plate			2 l/min	
Débit maximal, eau gazéifiée				1,6 l/min
Débit maximal, eau chaude		1,6 l/min		chauffe-eau moyen 1 l/min   grand chauffe-eau 1,3 l/min
Tirage instantané maximal, eau chaude				chauffe-eau moyen 1,8 l à 95 °C max.   grand chauffe-eau 6 l à 95 °C max.

La qualité alimentaire agréée et la sécurité des systèmes de filtration d'eau BRITA sont testées et vérifiées par des instituts indépendants.



\*s'applique à tous les matériaux en contact avec l'eau